



Technische Daten Ledvance LED
Downlight Surface IP65 Aluminium
Weiß 15W 1575lm 60D - 830
Warmweiß | IP65

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 247127 |
| EAN | 4058075768963 |
| Herstellercode | 4058075768963 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 15W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

| | |
|---|------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60 |
| Lichtstrom (Lumen) | 1575lm |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 105 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Ausgeschnitten (mm) | 90 |
| IP-Schutzklasse | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz | IK06 - 1 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Product Serie | DOWNLIGHT SURFACE IP65 |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 107 |
| Durchmesser (mm) | 90 |

Sensorinformationen  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**
Kein Sensor



effiziente LEDs