



Technische Daten Philips LED  
Downlight Coreline DN145B  
Aluminium Weiß 21W 2100lm 80D -  
830-840 CCT | Ausschnitt 205mm -  
IP20

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248684                       |
| EAN                                     | 8720169500426                |
| Herstellercode                          | 8720169500426                |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | DN145B LED20S/830_840 PSU WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                        |

## Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Schwenkbar               | Nein                         |
| Technologie              | LED Integriert               |
| Watt                     | 21W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                        |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbsteuerung            | CCT                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 80                           |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2100lm                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 100                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)               |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler              |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| EOC8                | 50042699                      |
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 205                           |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse             | Aluminium, PC (Polycarbonat)  |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                          |
| Leuchtenverbindung  | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Product Serie       | CoreLine                      |

## Maße

|  |             |
|--|-------------|
| Höhe (mm)  | 30          |
| Durchmesser (mm)   | 203         |
|  <b>die besten Preise</b>  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>                  |             |
| <b>Sensorinformationen</b>  <b>einfache Retour</b>  <b>effiziente LEDs</b> |             |
| Sensortyp  | Kein Sensor |